



VLOEREN NIKE-CONVERSE WINKELS

PROBLEEMSTELLING

De project ontwikkelaar zocht een industriële bevoering met een vintage uitzicht voor de nieuwe Nike-Converse winkels. De vloer diende bestand te zijn tegen intens voetgangersverkeer en vocht waarin dooizouten kunnen opgelost zijn.

OPLOSSING

De eerste proeven met **CEM TOP 340** waren zo succesvol dat dit de standaard bevoering werd voor alle nieuwe winkels.

De betonnen ondergrond wordt voorbehandeld met **CEM PRIME AC**. Aansluitend wordt een laag van min. 8 mm **CEM TOP 340** over de oppervlakte gegoten. Om de gevraagde vintage look te bekomen wordt het uitgeharde oppervlak met een gaas geschuurd.

De afwerking gebeurt met een twee-componenten PU coating.

GEBRUIKTE PRODUCTEN

[CEM PRIME AC](#) : Universele primer voor cementgebonden vloeren met aangepaste samenstelling voor hoge temperaturen.

[CEM TOP 340](#) : Egalisatiemortel als ondervloer voor kunstharstvloeren met aangepaste samenstelling voor hoge temperaturen.



cemprime

cemtop

PROJECTGEGEVENS

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| LOCATIE | Montebauer— Duitsland |
| REALISATIEDATUM | April 2016 |
| STUDIEBUREAU | Yellow Stone Interior Projects |
| AANNEMER | Renobeton |

More info?
www.cemart.eu